



30 055 147 - 2

*Eltako*

## Funkantenne

### FAG55E-

Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funkantenne im Gehäuse für Einzelmontage  
80x80x15 mm oder Montage in das E-Design55-  
Schaltersystem. Mit 250 cm Kabel.

Die Halteplatte kann über einer Gerätedose  
mit einem Schraubabstand von 60 mm  
geschraubt werden.

In dem Gehäuse befindet sich eine Funkantenne  
mit Massefläche und fest angeschlossenem  
Antennenkabel, ca. 250 cm lang, mit SMA-  
Schraubanschluss.

### Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<https://eltako.com/redirect/FAG55E->

1.  App

2. 




3. **www.**


**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

## **ELTAKO GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und  
Technische Auskünfte:**

 +49 711 943 500 02

 [Technik-Beratung@eltako.de](mailto:Technik-Beratung@eltako.de)

[eltako.com](http://eltako.com)

23/2024 Änderungen vorbehalten.