




matter

WiFi

{REST:API}

OPENAPI

Ejemplo de conexión



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM>



enocean®



ESR64PF-IPM con adaptador
EO64

Más información e idiomas:
https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF*E

ESR64PF-IPM



Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA libre de potencial 16 A/250 V AC, 230 V lámparas LED hasta 600 W, 230 V lámparas incandescentes y halógenas 2000 W. Pérdida en Stand-by sólo 0,5 W.

Para montaje empotrado. 46x45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Tensión de alimentación y control 12 V DC o 110-240 V AC.

La tecnología híbrida de última generación combina las ventajas del control electrónico sin desgaste con el alto rendimiento de los relés especiales.

Con entrada de control para un pulsador o interruptor.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certificado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.


La configuración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especificación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.

La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.

ESR64PF-IPM	Telerruptor relé con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional, 1 contacto NA libre de potencial 16 A	NºArtículo 30064021
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	NºArtículo 30064026
AP64ESRPF+E	Paquete de actuadores ESR64PF-IPM con el adaptador EnOcean EOA64	NºArtículo 30064022



enocean®



ESR64PF-IPM con adaptador
EO64

Más información e idiomas:
https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF*E