




Ejemplo de conexión




ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



EUD64NPN-IPM con adaptador EOA64



Más información e idiomas:
https://eltako.com/redirect/AP64EUD*E

EUD64NPN-IPM



Actuador regulador universal con IP, Matter vía Wi-Fi, EnOcean opcional. Con Power MOSFET. Lámparas LED de 230 V regulables en modo «final de fase» hasta 300 W, o en modo «principio de fase» hasta 100 W, dependiendo de las condiciones de ventilación. Lámparas incandescentes y halógenas de 230 V de hasta 300 W, en función de las condiciones de ventilación. Sin carga mínima. Pérdida en Stand-by sólo 0,7 W.

Para montaje empotrado. 46x45 mm, 20 mm de profundidad.

Bornes de conexión con tornillos para secciones de cable hasta 2,5 mm².

Conmutación son Soft on y Soft off para la protección de las lámparas.

Tensión de alimentación, conmutación y control de 110-240 V.

El nivel de luminosidad ajustado se guarda al apagar el dispositivo (memoria).

Protección electrónica automática contra sobrecarga y desconexión por sobret temperatura.

Con entrada de control para un pulsador o interruptor.

No se permite la conexión de pilotos de pulsadores.

La conexión WiFi utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y permite **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Este actuador está certificado por Matter y, por tanto, se puede programar y utilizar en paralelo en varios ecosistemas.

Para el control a través de Matter, se necesita un controlador Matter compatible para cada ecosistema.

Para Apple Home, por ejemplo, un Homepod mini; para Amazon Alexa, por ejemplo, un Echo Dot compatible; y para Google Home, por ejemplo, un Nest mini.

La configuración opcional del actuador se realiza a través de la app ELTAKO Connect.

En la página online del dispositivo hay disponible una versión para desarrolladores de la API REST conforme a la especificación OpenAPI la cual está en continuo desarrollo.

La gama de funciones puede ampliarse mediante adaptadores enchufables. El adaptador EnOcean (EOA64) permite acceder al ecosistema EnOcean.

Encontrará más información al respecto en la página de producto del adaptador correspondiente.

EUD64NPN-IPM	Actuador regulador universal con IP, Matter vía WiFi, EnOcean opcional, hasta 300 W, REST-API	NºArtículo 30064017
EOA64	Adaptador EnOcean para la serie 64	NºArtículo 30064026
AP64EUD+E	Paquete de actuadores EUD64NPN-IPM con el adaptador EnOcean EOA64	NºArtículo 30064018